

ACP-100

125kHz Proximity

Beléptető

KAPUKRA, BEJÁRATOKHOZ, IPARI ÉS OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA

KULCS NÉLKÜLI BIZTONSÁG



Közelítő (proximity) kártyás olvasót, billentyűzetet és komplett vezérlőegységet tartalmazó készülék, egy ajtó önálló vezérlésére. Telepítése, üzembehelyezése egyszerű, kezelése könnyen elsajátítható.

A készülék által felügyelt ajtón csak a megfelelő azonosítóval (kártya, kulcstartó) és/vagy PIN kóddal rendelkező személyek áthaladását engedélyezi. Az olvasó billentyűzetének segítségével történik a belépőkártyák, PIN kódok érvényesítése, törlése, valamint a működési paraméterek beállítása. Nem felejtő memóriája biztosítja az érvényesített kártyák, PIN kódok, működési adatok megőrzését áramkimaradás esetén is.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:



Egy ajtó önálló vezérlése



Mágneszár vezérlés



Kézi nyitógomb



Szabotázs kapcsoló

Nem felejtő memória



Riasztás funkció



Ajtó nyitás érzékelő



3 színű LED
és hangjelzés



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- családi házak kapubejáróihoz;
- társas lakóházak bejárataihoz;
- lakások ajtóira;
- irodák ajtóira;
- ipari létesítmények egyes helyiségeire.



Kártyás azonosítás



Kulcstartó bemutatása



PIN kódos belépés

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	ACP-100
Megnevezés:	Autonóm vezérlő
Burkolat:	Műanyag (ABS - UL 94 HB)
Szín:	Antracit
Külső méretek (H x Sz x M):	114 x 74 x 25 mm
Súly:	200 g
Kijelzés	3 színű multicolor LED + hangjelzés
Kábelhossz:	50 cm
Tápfeszültség:	9 - 14 VDC
Max. áramfelvétel:	80 mA
Maximális kártyaszám:	"CSAK KÁRTYA" üzemmódban: 512 db "KÁRTYA ÉS PIN" üzemmódban: 256 db
Beépített kártyaolvasó:	igen (EM, 125 KHz)
Olvasási távolság:	10 cm *
Beépített billentyűzet:	igen (4 x 3)
Szabotázs védelem:	Beépített szabotázs kapcsoló
Kártya típusa:	MagicProx-EM ISO/Tumbler kártya, EuroProx kódolással
Kimenetek száma:	2
Kimenetek típusa:	REL1: Földfüggetlen váltókontaktus REL2: Földfüggetlen váltókontaktus
Kimenetek max. terhelhetősége:	2A (0.5A/125VAC, 1A/30VDC)
Bemenetek száma:	2
Bemenetek típusa:	DS: Ajtónyitás érzékelő Az ajtó csukott állapotban rövidebbre zárt EB: Kézi nyitás érzékelő Rövidzárba működő
Működési környezet:	beltérben, esőtől védve kültéren

* Az olvasási távolság MagicProx ISO kártyával, zavarmentes környezetben értendő.

*Ajánlott mágneszár típusok:
effeff 17 RR HZ 100%ED
effeff 37 RR HZ 100%ED

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu