

MagicProx-Clamshell Proximity kártya

SZEMÉLYAZONOSÍTÁS

KEDVEZŐ ÁRON

A Clamshell kártya tökéletes választás a 125 KHz és a 13,56 MHz frekvenciás RFID technológiájú alkalmazásokhoz.

Lehetőség van a kártyatartó lyuk helyének gyári bejelöltetésére.

A kártya vastagsága 1.9 mm.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- munkaidő nyilvántartó rendszereknél;
- beléptető rendszereknél személyazonosítás;
- iskolákban személyazonosítás;
- elektronikus kereskedelemben;
- vám beszedés.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	MagicProx - Clamshell			
Megnevezés:	Proximity kártya			
Külső méretek:	85,6x54x1,9 mm			
Választható technológiák:	125 KHz - EM4100, EM4102, EM4105, EM4450, EM4135, ATA5567, T5557, T5551, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048, GK4001 13.56 MHz - MIFARE S50 (1K), MIFARE S70 (4K), MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire V0.6, I.Code SLI, MIFARE 1K compatible (SLE 66R35), Tag-it Plus(2048), Tag-it Pro(256), Tag-it Standard(256), LEGIC MIM256, LEGIC MIM1024, LEGIC Supertag, FeliCa RCS919, SR176, SRIX4K, LRI64, SRF 55V02S, SRF 55V10S			
Működési frekvencia:	125 KHz és 13,56 MHz			
Olvasási távolság:	Az alkalmazott olvasó típusától és a telepítési környezettől függ.			
Anyaga:	ABS + PVC			
Működési hőmérséklet:	-25 - +55°C			
Tárolási hőmérséklet:	-25 - +75°C			
Szín:	fehér			
Súly:	6,0 g			
Csomagolás	2000 db (100 db / doboz, 20 doboz / karton)			
Nyomatási lehetőségek:	Offset , Silk Screen			
Opciók:	ID számozás	Mágnescsík	Aláírás panel	Lyukasztás jelzés
	Inkjet Laser	-	igen	Laser M.C.O.P.
M.C.O.P. : Multicolor Offset Press				



Kártyás azonosítás