

TIRIS proximity olvasó



Az **FRS-110** típusú TIRIS technológiás proximity (közelítő) olvasó alkalmazható **Tiris proximity** kártyák felismerésére. Az olvasó ABA track2 vagy Wiegand interfészen keresztül csatlakozik a vezérlő egységhez.

Az olvasó által szolgáltatott adatok (kártya információk) további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

Színválaszték: fehér, sötétszürke (antracit)

Műszaki paraméterek

A készülék típusa:	FSR-110/SA FSR-110/FA	FSR-110/SW FSR-110/FW
	TIRIS proximity olvasó	
Burkolat:	Műanyag (ABS – UL 94 HB)	
Szín:	Antracit(S) / Fehér(F)	
Külső méretek (HxSZxM):	114 x 74 x 25 mm	
Súly:	200g	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Beépített billentyűzet	nincs	
Kábelhossz:	3m	
Tápfeszültség:	7-14VDC	
Áramfelvétel:	Csúcs: 90mA @ 12VDC Átlagos: 50mA @ 12VDC	
Adó frekvencia:	134,2kHz	
Olvasási távolság:	18cm ⁽¹⁾	
Adatformátum:	ABA track2	Wiegand26/34/40
Kártya típusa:	TIRIS ⁽²⁾	
Bemenetek száma:	3	
Bemenetek típusa:	alacsonyra aktív, belső pull-up	
Kimenetek száma:	3	
Kimenetek típusa:	pull-up ⁽³⁾	
Kimenetek terhelhetősége:	max.500mA	
Működési hőmérséklet:	-25...+50 °C	
Működési páratartalom:	0-95% relatív nem kondenzált	

(1) RI-TRP-RFOB kártyával zavarmentes környezetben. Fémlapra szerelve, zavarforrások környezetében az olvasási távolság csökkenhet.

(2) Proximity azonosítók: RI-TRP-RFOB, RI-TRP-WFOB, RI-TRP-R4FF, RI-TRP-W4FF

(3) Egyedi kérésre nyitott kollektoros kimenet lehetőségét biztosítjuk.

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000 Székesfehérvár
Túróci u. 28/A.

Telefon: (+36) 22 300 528
Mobil: (+36) 20 439 4652
E-mail: info@europorx.hu
WEB: www.europorx.hu