

MagicProx - ISO Proximity kártya

SZEMÉLYAZONOSÍTÁS

KEDVEZŐ ÁRON



A MagicProx proximity ISO kártya tökéletes választás a 125 KHz és a 13,56 MHz frekvenciás RFID technológiájú alkalmazásokhoz.

A kártya fehér alapszínű, a leggyakrabban használt kártya nyomtatókkal egyedi grafikák, megszemélyesítés nyomtatható a felületére.

Lehetőség van a kártyatartó lyuk helyének gyári bejelöltetésére, valamint adathordozó mágnescsíkkal való kombinálásra.

A KÁRTYA OPCIONÁLIS ELEMEI:



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- jegy a személyszállításban;
- munkaidő nyilvántartó rendszereknél;
- beléptető rendszereknél személyazonosítás;
- iskolákban személyazonosítás;
- elektronikus kereskedelemben;
- vám beszedés.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	MagicProx - ISO			
Megnevezés:	Proximity kártya			
Külső méretek:	85,6x54x0,76 mm			
Választható technológiák:	EM4102 / EM4450 , T5557 / T5567, Hitag 1 / 2 / S Tag-it / Plus / Pro, Mifare 1K / 4K / Ultralight / DESFire, I.CODE SLI, Legic MIM256 / 1024 stb.			
Működési frekvencia:	125 KHz és 13,56 MHz			
Olvasási távolság:	Az alkalmazott olvasó típusától és a telepítési környezettől függ.			
Anyaga:	PVC	PETG		
Működési hőmérséklet:	-25 - +50°C		-20 - +65°C	
Tárolási hőmérséklet:	-25 - +50°C		-20 - +65°C	
Felület:	matt / fényes			
Súly:	6,0 g			
Csomagolás	2000 db (250 db / doboz, 8 doboz / karton)			
Nyomtatási lehetőségek:	Offset	Silk Screen		
	Single Card - Large:	M.C.O.P.		
	Single Card - Small:	1. Thermo Transfer (Dye Sublimation) 2. Thermo Retransfer		
Opciók:	ID számozás	Mágnescsík	Aláírás panel	Lyukasztás jelzés
	Inkjet	HiCo	igen	Laser
	Laser	LoCo		M.C.O.P.
	Thermo Transfer			

M.C.O.P. : Multicolor Offset Press



Kártyás azonosítás